

Warpage Correction System

Model FWC1020



Automate the warping correction process to support reduce manpower and improve cutting accuracy

反り矯正工程を自動化し、 省人化・カット精度向上をサポート

- シングレーション前にフレームの反りを矯正することで品質不良を抑制
- 反り矯正工程を自動化により工場省人化へ貢献

製品情報



日本語



SPECIFICATION

Items		Unit	Description
モデル		—	FWC1020
フレームサイズ	長さ	mm	43—100
	幅	mm	150—300
	厚み	mm	0.5—4.0
矯正プレス力		N	1,000
加熱温度		°C	0—200
冷却温度		°C	5—40
外形寸法	幅	mm	1,750
	奥行き	mm	1,440
	高さ	mm	1,800
重量		ton	1.4
フレーム供給部	タイプ	—	スリットマガジン
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅110mmの場合
フレーム収納部	タイプ	—	スリットマガジン
	数量	pcs	4 (Max.) マガジン幅110mmの場合
フレーム搬送方式		—	Vacuum, Claw
取り数		pcs	2 / shot
キット交換時間		min	30
公称電圧		V	3—Phase AC 200V 50 / 60Hz
消費電力		kVA	5
供給空気圧		MPa	0.5—0.6
消費空気		NL / min	Avg. 220
ユーティリティ接続本数		—	Power supply 1, Air 1
供給水		L	10*

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・*供給水はセットアップ時のみ使用します。内部循環式を採用しています。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation